









Chilly / Tavolo abbattitore e surgelatore

(senza piano/con piano/con piano e alzatina)

Modello				
	CHILLY - BF030		BF051T	
Dimensioni LxPxH	cm	56x56x52	 75x69x80  76x70x85  76x70x95	
Ciclo abbattimento	°C	+90/+3	+90/+3	
Ciclo congelamento	°C	+90/-18	+90/-18	
Capacità di abbattimento 90 min.	kg	8	13	
Capacità di congelamento 240 min.	kg	5	9	
Classe climatica		T	T	
Capacità di refrigerazione	W	487 (*)	603 (**)	
Tensione di alimentazione	V~/Hz	230/1/50	230/1/50	
Potenza	W	587	778	
Corrente assorbita	A	3,4 (*)	4,3 (**)	
Dotazione standard, compresa sonda al cuore		3 coppie guida	5 coppie guida	
Teglie		GN 2/3	GN 1/1	
Peso	kg (***)	47	100	




(*) Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. 45°C • (**) Temp. Evap. -25°C - Temp. Cond. 45°C

Armadi abbattitori e surgelatori (elettronici)

Modello							
	BC051	BF051	BC101	BF101	BC151	BF151	
Dimensioni LxPxH	cm	76x80x103	76x80x103	76x80x141	76x80x141	76x80x180	76x80x180
Ciclo abbattimento	°C	+90/+3	+90/+3	+90/+3	+90/+3	+90/+3	+90/+3
Ciclo congelamento	°C	-	+90/-18	-	+90/-18	-	+90/-18
Capacità di abbattimento 90 min.	kg	18	18	30	30	46	46
Capacità di congelamento 240 min.	kg	-	12	-	21	-	30
Classe climatica		T	T	T	T	T	T
Capacità di refrigerazione	W	1448 (*)	1179 (**)	1927 (*)	1492 (**)	2997 (*)	2146 (**)
Tensione di alimentazione	V~/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Potenza	W	1000	940	1160	1100	1600	1860
Corrente assorbita	A	6,7 (*)	6,2 (**)	7,8 (*)	7,4 (**)	3,6 (*)	4,1 (**)
Dotazione standard, compresa sonda al cuore		5 coppie guida	5 coppie guida	10 coppie guida	10 coppie guida	15 coppie guida	15 coppie guida
Teglie		GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
Peso	kg (***)	127	127	150	150	185	185

(*) Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. 45°C • (**) Temp. Evap. -25°C - Temp. Cond. 45°C

Armadi abbattitori e surgelatori (elettromeccanici)

Modello							
	FR1	FCR1	FR2	FCR2	FR3	FCR3	
Dimensioni LxPxH	cm	76x80x103	76x80x103	76x80x141	76x80x141	76x80x180	76x80x180
Ciclo abbattimento	°C	+90/+3	+90/+3	+90/+3	+90/+3	+90/+3	+90/+3
Ciclo congelamento	°C	-	+90/-18	-	+90/-18	-	+90/-18
Capacità di abbattimento 90 min.	kg	16	16	27	27	45	45
Capacità di congelamento 240 min.	kg	-	11	-	20	-	25
Classe climatica		T	T	T	T	T	T
Capacità di refrigerazione	W	2396 (*)	1179 (**)	3110 (*)	1492 (**)	2997 (*)	2146 (**)
Tensione di alimentazione	V~/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Potenza	W	1250	1440	1550	1910	2390	2770
Corrente assorbita	A	6,0 (*)	7,0 (**)	7,4 (*)	9,2 (**)	4,5 (*)	5,0 (**)
Dotazione standard, compresa sonda al cuore		5 coppie guida	5 coppie guida	10 coppie guida	10 coppie guida	15 coppie guida	15 coppie guida
Teglie		GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
Peso	kg (***)	127	127	150	150	185	185

(*) Temp. Evap. -10°C - Temp. Cond. 45°C • (**) Temp. Evap. -25°C - Temp. Cond. 45°C